

Las videoconferencias, transformadas radicalmente

Lifesize® Icon 600™

La experiencia comienza en usted

Lifesize Icon 600 es un sistema de vídeo diseñado bajo un único principio fundamental: la simplicidad. Configurar el sistema es cuestión de minutos e iniciar una videollamada es cuestión de segundos. Descubrirá que hacer y recibir videollamadas es tan fácil como usar un smartphone.

Creemos que, en poco tiempo, preferirá las llamadas de vídeo a las de voz. El vídeo acelera las relaciones de conexión con sus clientes, socios, proveedores y colegas a través de conversaciones de trabajo cara a cara. Cuando quiera preguntar algo a uno de sus proveedores, solo tiene que buscarlo en su directorio y pulsar el botón de llamada. El vídeo es personal y ofrece muchas ventajas. Obtendrá resultados rápidamente y sus proveedores, socios y clientes estarán más contentos. Lifesize Icon 600 es ideal para salas de reuniones de gran tamaño y proporciona una experiencia envolvente que mejora la participación y la productividad. Y cuando se combina con el servicio de Lifesize basado en la nube, sencillamente no hay en todo el mundo una solución de videoconferencia más potente a la par que fácil de usar.



La configuración de dos pantallas de Lifesize Icon 600 es opcional. Para disfrutar de la mejor experiencia de vídeo y audio, Lifesize recomienda la Cámara 10x de Lifesize y Lifesize Phone HD.

Ver es creer: Lifesize Icon es fácil de usar

- Empareja con el servicio de Lifesize basado en la nube* para disfrutar de una experiencia de conexión inigualable, desde la sala de conferencias hasta los usuarios de escritorio o dispositivo móvil.
- Únete a salas de reuniones virtuales de Lifesize desde el directorio de reuniones, con un solo clic
- Las conversaciones locales comienzan en el directorio unificado. Busque un nombre, haga clic y llame.
- La remisión de llamadas en grupo no podría ser más fácil. Solo tiene que aceptar una llamada entrante o hacer clic en un contacto del directorio para añadir más participantes.
- Disfruta de la misma experiencia de usuario dentro y fuera de las llamadas en grupo. Con la experiencia de usuario unificada, todas las llamadas producirán las mismas sensaciones.
- Graba y comparte llamadas con Lifesize Record and Share*.
- Los iconos del menú en pantalla representan claramente su función u operación, para que pueda usarlas rápidamente.
- Marque contactos como favoritos para iniciar videollamadas con mayor rapidez y facilidad.
- Lifesize Icon 600 está diseñado para ofrecer la máxima simplicidad, flexibilidad y valor.

* Requiere una suscripción a Lifesize. El precio y la disponibilidad de la función varían según el plan de suscripción, las opciones seleccionadas y los dispositivos emparejados.

Las videoconferencias, transformadas radicalmente

Lifesize® Icon 600™

COMPONENTES DEL SISTEMA

- Sistema de vídeo Lifesize Icon 600
- Lifesize Camera 10x
- Lifesize Phone HD, Lifesize Phone, segunda generación, o Digital MicPod
- Control remoto
- Fuente de alimentación y cables¹

COMUNICACIONES

- SIP, H.323, de 128 Kbps a 6 Mbps
- 1 x RJ-45 red LAN 10/100/1000
- 1 x Lifesize Link para 2 x Lifesize Digital MicPod o Lifesize Phone HD o Lifesize Phone, segunda generación

SOPORTE PARA HASTA DOS PANTALLAS

- Cualquier pantalla HD 720p o 1080p compatible con entrada HDMI

CÁMARA HD 1080P60 PTZ

(LIFESIZE CAMERA 10X)

- Lente con zoom y gran angular con un campo de visión de 70 grados
- Zoom óptico de hasta 10x
- Enfoque automático y control automático de ganancia
- 10 valores preestablecidos de cámara (locales o remotos)
- Cable estándar HDMI de 3 m

ESPECIFICACIONES DE VÍDEO

- Resolución máxima de 1920 x 1080, relación de aspecto de 16:9¹
- Escaneado progresivo en todas las resoluciones hasta 60 fotogramas por segundo
- Compatible con más de 200 resoluciones
- Ejemplos de tasas de bits y resoluciones (H.264 de perfil alto, AAC-LD):
 - 600 Kbps (720p30)
 - 820 Kbps (720p60)
 - 1,2 Mbps (1080p30)
 - 1,7 Mbps (1080p60)

ESTÁNDARES DE VÍDEO

- H.264 de perfil alto, H.264 de perfil de línea base, H.263+, H.263

ENTRADAS DE VÍDEO (2 ENTRADAS)

- 1 x entrada de vídeo HD (hasta 1080p60) compatible con HDMI
- 1 x entrada DVI-I (hasta 1080p60) compatible con HDMI/VGA

SALIDAS DE VÍDEO (2 SALIDAS)

- 1 x salida de vídeo HD (hasta 1080p60) compatible con HDMI: pantalla principal
- 1 x salida DVI-I (hasta 1080p60) compatible con HDMI/VGA: pantalla secundaria

TELÉFONO PARA CONFERENCIAS DE AUDIO HD TOTALMENTE INTEGRADO

- Compatible con frecuencias de 90 Hz a 22 kHz
- Rango de recogida de audio de hasta 4,57 m (15 pies)
- Alimentado por el sistema Lifesize Icon 600 directamente a través del Lifesize Link Cable
- Interfaz de usuario en pantalla táctil

- Gestión del vídeo, el audio y la presentación HD
- Soporte adicional para hasta dos micrófonos Lifesize Digital MicPod
- Cables opcionales de 4 y 15 metros disponibles

DIGITAL MICPOD CON AUDIO HD TOTALMENTE INTEGRADO

- De 90 Hz a 22 kHz
- Rango de recogida de audio de hasta 4,57 m (15 pies)
- Alimentado por el sistema de vídeo directamente a través del Lifesize Link Cable de 4 metros
- Soporte para hasta dos micrófonos Lifesize Digital MicPod
- Cables opcionales de 9 y 15 metros disponibles

FUNCIONES DE AUDIO

- Ocultación de pérdida de paquetes WebRTC NetEQ
- Dúplex completo para conversaciones naturales
- Cancelación de eco para llamadas sin eco
- Control automático de ganancia
- Reducción de ruido automática

ESTÁNDARES DE AUDIO

- G.711, G.722, G.722.1 y G.722.1C bajo licencia de Polycom®, MPEG-4-AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD, Opus

ENTRADAS DE AUDIO (4 ENTRADAS)

- 1 x entrada de línea o micrófono (3,5 mm)
- 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD o Lifesize Phone, segunda generación, con micrófonos opcionales Lifesize Digital MicPod)
- 1 x entrada de vídeo de alta definición
- 1 x entrada DVI-I

SALIDAS DE AUDIO (4 SALIDAS)

- 1 x salida de línea o auriculares
- 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD o Lifesize Phone, segunda generación)
- 1 x salida de vídeo de alta definición
- 1 x salida DVI-I

OTROS ESTÁNDARES COMPATIBLES

- H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407 y RFC 2833

FUNCIONES E INTERFAZ DE USUARIO

- Interfaz de usuario simplificada
- Control remoto con función de reactivación
- Remisión de llamadas perfecta a una llamada en grupo
- Consola de administración de la interfaz gráfica de usuario
- Compatible con varios idiomas
- Modo No molestar
- Silenciación de vídeo
- Imagen en imagen

SERVICIO EN LA NUBE DE LIFESIZE²

- Remisión de llamadas perfecta para participantes de vídeo y voz
- Calendario, directorio de reuniones, favoritos y directorio de búsqueda unificado
- Aprovisionamiento automático
- Llamadas a invitados
- Grabación y uso compartido con un solo botón
- Llamadas móviles
- Gestión de redes de vídeo

- Traspaso seguro de firewalls y NAT
- Actualizaciones de software automáticas

SEGURIDAD

- Posibilidad de desactivar servicios HTTP y SSH
- Compatible con cifrado H.235 (AES), incluido cumplimiento estricto
- Compatibilidad con TLS/SRTP
- Ranura de seguridad Kensington

FUNCIONES DE RED INTELIGENTES

- Control adaptativo del movimiento (AMC), incluida corrección de errores de reenvío (FEC) para una mayor calidad de vídeo en todas las condiciones de red
- Traspaso de firewalls y NAT (H.460/SIP)
- Detección automática del ancho de banda

DIRECTORIO Y LIBRETA DE DIRECCIONES

- Hasta 10 000 entradas de directorio
- Herramienta de búsqueda global
- Compatible con LDAP y cumple los requisitos de H.350
- Compatible con calendario y directorio de reuniones
- Admite marcación URI de H.323 (Annex O)

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

- Interfaz web
- Configuración automática
- SNMP
- Capacidad de copia de seguridad y restauración
- 2 x USB 3.0
- Compatibilidad con puertos serie
- Compatibilidad con VISCA™

ALIMENTACIÓN

- Voltaje CA 100-240 V, 50-60 Hz, 2,5 A mediante fuente de alimentación externa

DATOS AMBIENTALES

- Temperatura de funcionamiento: entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F)
- Humedad de funcionamiento: entre el 15% y el 85%, sin condensación
- Temperatura de almacenaje: entre -20 °C (-4 °F) y 60 °C (140 °F)
- Humedad de funcionamiento: entre un 10% y el 90%, sin condensación

DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO DE VÍDEO

- Ancho: 365 mm
- Fondo: 163 mm
- Alto: 43,8 mm
- Peso: 1,53 kg

OPCIONES DE MONTAJE

- Orificios de fijación: 2 x agujeros para tornillo M5 de 307 mm (12 pulg) aparte
- Tornillos de fijación: 2 x tornillos M5 (profundidad máx. de inserción: 3,8 mm)

NÚMERO REGULATORIO:

- Lifesize Icon 600 = LFZ-023

¹ Cuando se reúne con el servicio de Lifesize basado en la nube, algunas características y ajustes son administrados por Lifesize para adaptar la experiencia del usuario al uso con el servicio.

² Requiere una suscripción de Lifesize. El precio y la disponibilidad de la función varían según el plan de suscripción, las opciones seleccionadas y los dispositivos emparejados.

OFICINA CENTRAL

Austin, Texas, EE. UU.
+1 512 347 9300
Gratuito en EE. UU. +1 877 543 3749

OFICINA REGIONAL DE EMEA

Londres
+44 207 5962 835

OFICINA REGIONAL DE APAC

Singapur
+65 6631 2831



www.lifesize.com
Correo electrónico: info@lifesize.com



© 2017 Lifesize, Inc. Reservados todos los derechos. La información que aparece en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Lifesize y el logotipo de Lifesize son marcas comerciales registradas de Lifesize, Inc. y pueden estar registradas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

DS_Icon600_A4_1117